

PERFORMANS	Birim	RD 125-1
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	KG	5400
HIZ	km/ saat	0- 8,5
DELME ÇAPI	mm	Ø32- Ø42
DELME DERİNLİĞİ	m	< 1,8
HİDROLİK DELİCİ MATKAP (HAMMER)		
MODEL		HVKS 125-1 PV
AĞIRLIK	KG	169 ± % 5
DARBELİ SİSTEM ÇALIŞMA BASINCI	BAR	130-200
DARBELİ SİSTEM HACİMSEL AKIŞ HIZI	dm ³ / dk	mak. 75
DARBE ORANI	adet/dak	0-4500
DARBE ENERJİSİ	J	0-250
DÖNER SİSTEM ÇALIŞMA BASINCI	BAR	70-120
DÖNER SİSTEM HACİMSEL AKIŞ HIZI	dm ³ / dk	mak. 75
MATKAP ÇUBUĞU DÖNÜŞ HIZI	RPM	0-400
TORK	Nm	310
ROTATOR		
DÖNÜŞ 360°		180 BAR, max. 50lt/ dk
DÖNÜŞ 180°		180 BAR, max. 20lt/ dk
YIKAMA SUYU (FLUSHING)		
ÇALIŞMA BASINCI	BAR	10-30
HACİMSEL AKIŞ HIZI	dm ³ / dk	mak. 34
TAŞIYICI ARAÇ		
MOTOR		DEUTZ / TD2011L04W
MOTOR GÜCÜ		85HP- 64,6kW @ 2600RPM
YAKIT TİPİ		DİZEL
HACİM	cm ³	3619
SİLİNDİRLER		4
SOĞUTMA SİSTEMİ		SIVI
SIVI KAPASİTELERİ		
YAKIT DEPO	Lt	80
HİDROLİK YAĞ	Lt	200
MOTOR YAĞ	Lt	10

HİDROLİK SİSTEM (REXROTH BOSCH)

YÜRÜYÜŞ POMPALARI	45 cc + 45 cc Tandem Pompa 320 bar
BOM POMPASI	75cc 340 BAR
FAN SÜRÜCÜ	14 cc 200 BAR
DENGE SİLİNDİRİ	6,3 cc 200 BAR
KUMANDA	JOYSTİK
FRENLER	HİDROSTATİK FREN SİSTEMİ

ELEKTRİK SİSTEM

BATARYA (AKÜ)	12V - 105A
---------------	------------

LASTİK

LASTİKLER	12×16,5
JANT	12×16,5

