

ALPİN LHD MİNİ YÜKLEYİCİ

PERFORMANS	Birim	ALP 1.2
YÜKLEME KAPASİTESİ	KG	1200
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	KG	4080
HIZ	km/saat	0 -8
MAK. TIRMANMA AÇISI	(°)	20°
DÖNME AÇISI	(°)	±36°
SAĞ SOL ESNEME	(°)	±7°
MOTOR		
MOTOR (STANDART)		DEUTZ / D914L4
MOTOR GÜCÜ		78HP-58 kW @ 2300RPM
YAKIT TİPİ		DİZEL
HACİM	cm ³	4300
SİLİNDİRLER		4
SOĞUTMA SİSTEMİ		HAVA
HİDROLİK SİSTEM (REXROTH BOSCH)		
YÜRÜYÜŞ POMPALARI		63 cc Pump 340 bar
BOM VE KEPÇE POMPASI		32 cc 180 bar
DÜMENLEME POMPASI		6cc 140 bar
FAN DRIVER POMPASI		14cc 160 bar
KUMANDA		JOYSTİK
FRENLER		ACİL DURUM (HİDROSTATİK) FREN SİSTEMİ PARK FRENİ, SERVİS FRENİ
TRANSMİSYON		DEĞİŞKEN ÇIKIŞLI HİDROSTATİK TRANSMİSYON
AKS		ÖN VE ARKA AKS EKİPMANI
SIVI KAPASİTELERİ		
YAKIT DEPO	L	30
HİDROLİK YAĞ	L	125
MOTOR YAĞ	L	10
ÖN AKS/ ARKA AKS YAĞ	L	7/7
ELEKTRİK SİSTEM		
BATARYA (AKÜ)		12V - 105A
AYDINLATMA GÜCÜ		4*55 W (12V)
LASTİK		
LASTİK		8,25 × 15 STANDART
JANT		9.75

ALPİN LHD MİNİ YÜKLEYİCİ

	Birim	ALP 1.2
KOVA KAPASİTESİ	m ³	0.55
KABİN YÜKSEKLİĞİ (a)	mm	1920
TEKERLEKLER ARASI GENİŞLİK (b)	mm	1200
TOPLAM UZUNLUK (c)	mm	5140
YÜK TAŞIMADA ÖN AKS-KOVA MESAFESİ (d)	mm	1505
DİNGİL MESAFESİ (e)	mm	1525
ARKA AKS-ŞASE MESAFESİ (f)	mm	1790
MAKSİMUM BOŞALTMA YÜKSEKLİĞİ (g)	mm	590
YÜK TAŞIMADA KOVA YÜKSEKLİĞİ (h)	mm	1045
YÜKLEME SEVİYESİ YÜKSEKLİĞİ (i)	mm	1385
MAKSİMUM KALDIRIŞTA PİM YÜKSEKLİĞİ (j)	mm	1530
MAKSİMUM YÜKSEKLİK (k)	mm	2360
BOŞALTMA AÇISI (l)	(°)	42°
YÜK TAŞIMADA KOVA MESAFESİ (m)	mm	1000
YERDEN YÜKSEKLİK (n)	mm	215

LASTİK SEÇENEKLERİ

	EBAT	TUBETYPE
STANDART LASTİK	12X16.5	TUBETYPE
DİŞLİ LASTİK	12X16.5	TUBELESS
DOLGU LASTİK	12X16.5	TUBELESS

DONANIM

ÖN FARLAR	•
KORNA	•
JOYSTİK KUMANDA	•
HİDROSTATİK ŞANZİMAN	•
HİDROSTATİK YAĞ SOĞUTUCU	•
ÜÇ ELEMANLI HAVA FİLTRESİ	•
YAKIT VE SU AYIRICI	•
HİDROLİK EL FRENİ	•

